

OTOMATIC

Technické parametry	Premium	Matic
Určení	filtry DPF/FAP a SCR a DOC katalyzátory osobní, užitkové a nákladní automobily	filtry DPF/FAP a DOC katalyzátory osobní a užitkové automobily do 3,5 t
Funkce	• čištění • testování • sušení • tisk reportů	• čištění • testování • sušení • tisk reportů
Vnější rozměry (výš. x šíř. x hl.)	215 x 250 x 110 cm	235 x 170 x 100 cm
Vodovodní rozvody – průměr	1,5 palce	1 palec
Výkon	max. 750 l/min	max. 450 l/min
Teplota sušení	1. program 80 °C (dmýchadlo) 2. program 130 °C (topné těleso)	1. program 80 °C (dmýchadlo) 2. program 130 °C (topné těleso)
Filtrace < 5 mikronů	✓ ano (2 nádrže)	✓ ano (1 nádrž)
Nádrž	370 l	150 l
Testy před a po čištění	1. Zpětný tlak (mbar) 2. Průtok (%)	1. Zpětný tlak (mbar) 2. Průtok (%)
Teplota čištění	max. 80 °C	max. 60 °C
Nastavení otáček čerpadla	✓ ano	✓ ano
Vstupní test před sušením (médiu voda)	✓ ano	✓ ano
Interní tiskárna	✓ ano	✓ ano
Generátor reportů online	✓ ano	✓ ano
Účet v partnerské zóně	✓ ano	✓ ano



DPF Premium

Stroj určený k čištění filtrů DPF a katalyzátorů osobních, užitkových a nákladních automobilů. Je výjimečný objemem průtoku (l/min) čistícího roztoku a jeho maximální teplotou, které lze během čištění dosáhnout (přibližně 80 °C). Kvůli těmto přednostem se výborně hodí k čištění katalyzátorů třídy Euro IV a V z nákladních automobilů a filtrů a katalyzátorů třídy Euro VI. Čištění filtrů z osobních a užitkových automobilů je obvykle méně časově náročné. Možnost sušení pomocí topného tělesa (přibližně 130 °C) zkracuje dobu sušení až o polovinu. Dvoukomorová nádrž (370 l) s odkalovačem podporuje činnost filtračního systému. Premiová kvalita v kombinaci s funkcí poskytuje provozovateli konkurenční převahu na trhu se službami regenerace DPF filtrů.



DPF Matic

Stroj je určený k čištění filtrů DPF a katalyzátorů z osobních a užitkových automobilů. Je vybavený vodním čerpadlem s relativně vysokým průtokem. Byl navržen pro autoservisy, jejichž převážnou většinu zákazníků tvoří majitelé vozidel do 3,5 t. Interní sušící systémem, který je vybavený dmýchadlem s bočním kanálem a topným tělesem, zajišťuje účinné sušení. Zákazníky při výběru oslovuje atraktivní cena a možnost čištění filtrů z osobních a užitkových automobilů.